

Спецификация

Модель	EVC-WIFI-ES11
Процессор	Hisilicon ARM926 440МГц
Матрица	1/4" 720р
Функции матрицы	AWB, AGC, BLC
Отношение сигнал/шум	41дБ
Мин. освещенность	0.8Лк/Ф1.4 цвет., 0.3Лк/Ф1.4 ч/б
Объектив	3.6мм@F1.4 / 56.14°
ИК	10м
Формат сжатия	H.264 Main Profile/H.264 Baseline Profile/MJPEG/JPEG
Разрешение	720p/VGA/QVGA (25 кад/с)
Поток видео	128-4096 Кб/с
Протокол Onvif	Onvif 2.4
Аудио	Микрофон 48дБ, динамик 8 Ом, 1 Вт
Аудио сжатие	ADPCM / 32Кб/с
Аудио формат	8КГц / 16 бит
Сеть	RJ45, 10М / 100М
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, RTSP, P2P, ONVIF
WiFi	802.11b/g/n
Хранение	Локально Micro SD/TF до 128Гб, сеть
PTZ	Горизонт. 270°, наклон 80°, 15 пресетов
Тревога	Детектор движения, FTP, сообщение на мобильное устройство
Питание	5В, 0.3А, 3Вт (с ИК)
Температура	-20°С -- +70°С
Влажность	90%
Материал	ABS пластик
Размеры	196 x 165 x 138 мм
Вес	625г

Внимание:

1. Поддерживает до 4-х подключений одновременно.
2. Сброс до заводских настроек занимает 15 секунд.

Внимание:

Не пытайтесь разбирать камеру. Если камера неисправна, пожалуйста, обращайтесь к региональному торговому представителю или в технический сервис нашей компании.



EVC-WIFI-ES11



Благодарим Вас за использование нашего продукта. Перед включением камеры, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.

Мы используем новейшие технологии в изготовлении светочувствительной матрицы и процессора обработки изображения. Камера обладает высокой четкостью изображения, стабильной работой, защитой от сбоев и обеспечивает реальную цветовую гамму. Монтаж и настройка камеры просты и удобны.